

特 性：

1. 適用於各型機器之切削液浮油刮除及油水分離，以增加切削水壽命。
2. 安裝簡易，DIY產品。
3. 圓盤盤徑 2/3深入水箱專利設計,小圓盤也可達到大圓盤之效果,達到減少空間的好處.任何機械均可輕易的安裝.

規格說明：

DG220-TS

長*寬*高	280*192*150 mm
吃 水 深	水箱蓋以下130 mm
電 壓	AC 110V / AC 220 V
功 率	13 ~15W
除油效能	8 公升 / 小時
可選配件	污油集收盒 / 防護蓋

DG260-TSL

長*寬*高	390*240*150 mm
吃 水 深	水箱蓋以下146 mm
電 壓	AC 110V / AC 220 V
功 率	13 ~15W
除油效能	10 公升 / 小時
可選配件	污油集收盒 / 防護蓋

D300-TBL

長*寬*高	470*240*180 mm
吃 水 深	水箱蓋以下95mm
電 壓	AC 110V / AC 220 V
功 率	25W
除油效能	12公升 / 小時
可選配件	污油集收盒 / 防護蓋

DG 310-TSL

長*寬*高	430*240*175 mm
吃 水 深	水箱蓋以下170 mm
電 壓	AC 110V / AC 220 V
功 率	13 ~15W
除油效能	15公升 / 小時
可選配件	污油集收盒 / 防護蓋

DG 550-TBL

長*寬*高	530*240*295 mm
吃 水 深	水箱蓋以下 290mm
電 壓	AC 110V / AC 220 V
功 率	25W
除油效能	20 公升 / 小時
可選配件	污油集收盒 / 防護蓋

保養維修:

- 1.請使用機器一個月定期將油水分離盒清洗一次,以達油水分離之效果.

耗材規格及更換:

- 1.電氣: 繼電器(250 VAC/30VDC)10A
DG 系列馬達(AC 110 v~ 220 v / 60 HZ /功率13~15W //轉速:15RPM 減數比2:1(標準品) 及 3:1(選配))
D系列馬達(AC 110V ~220 v / 60 HZ /功率25W //轉速:1500RPM 減數比180:1)
- 2.機構: 不鏽鋼#430圓盤 ϕ 直徑: 220 / 260 / 310 / 550 mm
括刷片(200*18 mm)
括刷片(155*18 mm)